

NLS-FM3280

Newland AIDC 嵌入式二維掃描器



特色

- ☆ 卓越的解碼性能
- ☆ 紅外線 / 光感應雙重觸發
- ☆ 選配 NFC 功能
- ☆ IP67 防護等級密封



規格

基本

介面	RS232 / USB / Wiegand / RS485	
解碼能力	1D	多數一維碼
	2D	QR code, PDF417, DataMatrix, Aztec code, Maxicode... 等
	Postal	USPS Postnet, USPS Intelligent Mail, Royal Mail, USPS Planet, KIX Post, Australian Postal, Japan Post
	OCR	Passport OCR, Chinese ID Card, China Travel Permit OCR

光學系統

解析度	1D	3 mil
	2D	3 mil
感光元件	1280x1088 CMOS	
光源照明	3000K 白光 LED	
掃描視窗	45 x 45mm	
對比度	25%	

電力系統

NFC	讀取距離	0-30mm
	支持卡種類	ID card, NFC-equipped phone, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight/C/EV1, Mifare Desfire, CPU card, Felica card NTAG2x series, NTAG42x series, ICODE 2, Type B card
輸入電壓	5 - 24V $\pm$ 5%	
電流	一般版本	工作電流：172 mA ; 待機：118 mA
	NFC 版本	工作電流：220 mA ; 待機：175 mA

工作環境

工作溫度 & 濕度	-20~60°C , 5~95% RH (無凝結 / 無結霜)
儲存溫度 & 濕度	-40~85°C , 5~95% RH (無凝結 / 無結霜)
防護等級	IP67
抗靜電	$\pm$ 15KV (空氣放電), $\pm$ 8KV (直接放電)

外觀

重量	132g
尺寸	78.7 mm(L) x 47.7 mm(W) x 67.7 mm(H)