

NLS-Soldier180

Newland AIDC 固定式二維掃描器



特色

- ☆ 新一代 AI 運算，DPM 解碼性能出眾
- ☆ 先進的液態自動對焦技術
- ☆ 智慧光源切換與豐富的功能配置
- ☆ 多種型號滿足多種應用場景



規格

基本

介面	RS232 / USB / Ethernet	
解碼能力	1D	Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN8, EAN13, ITF25, ITF14, UPCA, UPCE... 等
	2D	QR Code, DataMatrix... 等

光學系統

解析度	1D	≥ 2 mil
	2D	≥ 2 mil
感光元件	1280 x 960 CMOS	
光源	瞄準	紅光
	照明	白光 LED / 紅光 LED
對比度	25%	

電力系統

輸入電壓	10~30 VDC	
功耗	180mA (最大值), 4.32W	
運動容差	2 m/s	
條碼靈敏度	旋轉 : 360° , 傾斜 : ±60° , 偏轉 : ±55°	
視場角度	水平 38° , 垂直 28.7° (180N) ;	
	水平 15.2° , 垂直 11.3° (180S)	

工作環境

工作溫度 & 濕度	-20~50°C , 5~95% RH (無凝結 / 無結霜)	
儲存溫度 & 濕度	-40~70°C , 5~95% RH (無凝結 / 無結霜)	
耐衝擊	1.5 m	
防護等級	IP65	
抗靜電	±16 KV (空氣放電); ±8 KV (直接放電)	

外觀

重量	140g	
尺寸	45 mm(L) x 59.2 mm(W) x 25 mm(H)	

認證

認證書	CE EMC Class B, FCC Part15 Class B, RoHS2.0, IEC62471, EN 60825-1:2014	
-----	--	--