



NLS-Soldier300

Newland AIDC 固定式二維掃描器



特色

- ☆ 新一代 AI 運算，DPM 解碼性能出眾
- ☆ 先進的液態自動對焦技術
- ☆ 全新升級照明系統，標配偏振濾鏡
- ☆ 高防護工業結構設計



規格

基本

介面	RS232 / USB / Ethernet	
解碼能力	1D	Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN8, EAN13, ITF25, ITF14, UPCA, UPCE... 等
	2D	QR Code, DataMatrix... 等

光學系統

解析度	1D	≥ 0.8 mil
	2D	≥ 2 mil
感光元件	1920 x 1200 CMOS	
光源	瞄準	紅光
	照明	紅光 LED 標配；另有白光 / 藍光 / 紅外 / 紫外線可選
對比度	15%	

光學系統

輸入電壓	24 VDC
功耗	333mA (最大值)
輸入	最小：±5V，最大：±30V (2 個輸入端)
輸出	最大額定電流：50mA；最大電壓(關閉狀態)：±30V (2 個輸出端)
運動容差	3 m/s

工作環境

工作溫度 & 濕度	-20~50°C, 5~95% RH (無凝結 / 無結霜)
儲存溫度 & 濕度	-40~70°C, 5~95% RH (無凝結 / 無結霜)
耐衝擊	N/A
防護等級	IP67
抗靜電	±16 KV (空氣放電); ±8 KV (直接放電)

外觀

重量	420g
尺寸	61 mm(L) x 57.6 mm(W) x 101.83 mm(H)

認證

認證書	CE, FCC, ROHS 2.0, IEC 60825-1, IEC 62368, IEC 62471, BIS, KC
-----	---