NLS-BS80

Newland AIDC 穿戴式系列 - 隨身掃描器

USB Bluetooth 1D 2D

特色

☆ 輕薄小巧、電池壽命長

☆ 兼容 iOS & Android 系統

☆ IP42 防護等級，主機 1.2 米抗跌落

☆ NLDC 核心技術 & 最新藍芽技術

規格

基本			
通訊介面		USB，藍芽 4.0	
解碼能力	1D	多數一維碼	
	2D	QR code，PDF417，DataMatrix, Aztec code, Maxicode... 等	
光學系統			
解析度	1D	⩾ 5 mil	
	2D	⩾ 5 mil	
感光元件		BS80-1D：2500 Linear Imager	BS80-2D：1280 x 800 CMOS
光源	瞄準	BS80-1D：長條形紅光 LED	BS80-2D：小方塊形紅光 LED
	照明	BS80-1D：紅光 LED	BS80-2D：白光 LED
對比度		BS80-1D：25%	BS80-2D：20%
電力系統			
輸入電壓		5V±5%	
工作環境			
工作溫度 & 濕度		-20~50℃ , 5~95% RH (無凝結 / 無結霜)	
儲存溫度 & 濕度		-40~70℃ , 5~95% RH (無凝結 / 無結霜)	
耐衝擊		1.2 m	
防護等級		IP42	
抗靜電		±12KV (空氣放電), ±4KV (直接放電)	
無線通訊			
電池		3.7V 900mAh 可更換鋰電池	
預期使用時間		BS80-1D：連續操作約 6.5 小時	BS80-2D：連續操作約 5 小時
通訊距離		50 m (空曠直線距離)	
記憶體容量		1MB（能夠儲存超過 20,000 個 EAN-13 條碼的數據）	
外觀			
重量		BS80-1D：67g	BS80-2D：63g
尺寸		80 mm(L) x 46 mm(W) x 24.5 mm(H)	
認證			
認證書		CE RED, FCC, TELEC, IEC 62471, RoHS, IEC60825	

浪塔科技 Lambda-Tek